

**Comune di NOCERA INFERIORE**  
Provincia di SALERNO

pag. 1

# ELENCO PREZZI

**OGGETTO:** PREVENTIVO PER LA FORNITURA DI ARREDI ED ATTREZZATURE  
SPORTIVE PER IL PALAZZETTO DELLO SPORT

**COMMITTENTE:** AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI NOCERA INFERIORE

Data, 24/07/2013

N°	Art. Tariffa	Descrizione articolo	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario (€)	Importo (€)
1	A.B.1	<p>IMPIANTO DI BASKET TRASPORTABILE ELETTRICO, OMOLOGATO FIBA 1° LIVELLO PER COMPETIZIONI INTERNAZIONALI E CERTIFICAZIONE UNI EN 1270, CON SBALZO DA CM 330; STRUTTURA IN ACCIAIO VERNICIATO EPOXI IN GRADO DI GARANTIRE LA MASSIMA STABILITÀ ED ASSORBIMENTO DELLE VIBRAZIONI; REGOLAZIONE IN ALTEZZA DEL CANESTRO DA MINIBASKET A BASKET MEDIANTE CENTRALINA OLEODINAMICA ELETTRICA, CON CILINDRO TELESCOPICO A DOPPIA SICUREZZA; SPOSTAMENTO, IN POSIZIONE DI RIPOSO DELL'IMPIANTO, SU QUATTRO RUOTE INTEGRATE NELLA BASE ED IN GRADO DI ALZARSI/ABBASSARSI AUTOMATICAMENTE SEGUENDO IL MOVIMENTO DELLA STRUTTURA; PROTEZIONE FRONTALE IN MATERIALE ESPANSO DELLO SPESSORE DI CM 10, RIVESTITA IN SKY; IMBOTTITURA DEL BRACCIO ORIZZONTALE CM 100 DAL TABELLONE; TABELLONI IN CRISTALLO TEMPERATO DA 12 MM CON PELLICOLA DI SICUREZZA E PROTEZIONE INFERIORE IN POLIURETANO INTEGRALE; CANESTRI SGANCIABILE CON RETI ANTIWIP; PREDISPOSIZIONE PER ANCORAGGIO A PAVIMENTO; L'IMPIANTO COMPRENDE N.2 TRALICCI, N.2 TABELLONI IN CRISTALLO TEMPERATO, N.2 CANESTRI SGANCIABILI CON RETI, PROTEZIONI IMBOTTITE. DIMENSIONI DI OGNI SINGOLO TRALICCIO CM 420X185X200H, SBALZO CM 330, PESO KG 950, SPAZIO MINIMO PER POSIZIONAMENTO CM 420. A NORMA UNI EN 1270 OMOLOGATO FIBA 1° LIVELLO PER COMPETIZIONI INTERNAZIONALI.</p>	Coppia	1	21.200,00	21.200,00
2	A.B.2	<p>CANESTRO RECLINABILE A 3 MOLLE SUPER COSTRUITO IN ACCIAIO VERNICIATO, CERCHIO IN TONDO DIAMETRO MM 20 CON RINFORZO IN PIASTRA DI ACCIAIO SAGOMATA DA MM 5 DI SPESSORE. MECCANISMO INTERNO CHE FAVORISCE L' ABBASSAMENTO DEL CANESTRO COMPOSTO DA MOLLE PRECOMPRESSE, TARATE, A RITORNO ISTANTANEO, PESO CIRCA KG 10 REGOLAMENTARE. LE 4 VITI IN DOTAZIONE 10X40 CHE SERVONO AL FISSAGGIO DEL CANESTRO AL TABELLONE, VANNO MODIFICATE A SECONDA DELLO SPESSORE DEL TABELLONE ADOPERATO IN QUANTO NON DEVONO RIENTRARE PIU' DI 15 MM. NELLA SCATOLA DELLA BASE DEL CANESTRO, ALTRIMENTI OSTACOLANO IL MECCANISMO DI SGANCIO LA TARATURA DELLA FORZA DI SGANCIO E' FISSATA IN KG 105 COME PREVEDE LA NORMATIVA DELLA F.I.P. QUALORA LA SOLLECITAZIONE FOSSE INFERIORE ALLA FORZA DI SGANCIO SI COMPORTERA' COME UN CANESTRO FISSO</p>	CADAUNO	2	195,00	390,00
3	A.B.3	<p>TABELLONE PER BASKET IN CRISTALLO TEMPERATO CM 180X105 (CRISTALLO SPESSORE MM 12) CON RIENTRO ZONA CANESTRO PER FISSAGGIO DIRETTO DEL CANESTRO AL CONTROTELAIO, CORREDATO DI PELLICOLA DI SICUREZZA E PROTEZIONE INFERIORE IN</p>	Cadauno	2	580,00	1.160,00

		POLIURETANO INTEGRALE STAMPATO , COMPLETO DI CONTROTELAIO IN METALLO RINFORZATO E CORNICE DI CONTENIMENTO LASTRA.				
4	A.B.4	TELAIO IN ACCIAIO VERNICIATO PER SUPPORTO TABELLONE BASKET IN PLEXIGLASS, CRISTALLO, RESINA, LEGNO. QUESTO HA LO SCOPO DI "CONTENERE" IL TABELLONE RENDENDOLO NEL CONTEMPO PIÙ STRUTTURATO E STABILE. MISURE CM 180 X 105.	Cadauno	2	200,00	400,00
5	A.B.5	<b>TAVOLO PER GIUDICI CARENATO CON</b> PROTEZIONI, STRUTTURA PORTANTE IN ACCIAIO VERNICIATO MM 50X50, PIANO E PANNELLATURE FRONTALI E LATERALI IN LEGNO BILAMINATO SPESSORE MINIMO MM 20; PER FACILITARNE LO SPOSTAMENTO VIENE FORNITO CON 4 RUOTE PIROETTANTI AUTOBLOCCANTI GIÀ INSERITE SULLE GAMBE; I PANNELLI E GLI SPIGOLI SONO RICOPERTI CON PANNELLI DI GOMMA ESPANSA RIVESTITA IN MATERIALE PLASTICO COLORATO. <b>MISURA: 300 X 70 X H 76</b> <b>CM</b>	Cadauno	1	350,00	350,00
6	A.B.6	PANCHINA PER ALLENATORI, ATLETI E RISERVE, PER BORDO CAMPO ,COMPLETA DI POGGIASCHIENA. REALIZZATA IN ACCIAIO A SEZIONE QUADRA MM 40X40, VERNICIATO CON PITTURA EPOSSIDICA. PIANO DI SEDUTA IN MDF, SCHIENALE IN LEGNO NATURALE DI ABETE VERNICIATO CON PITTURA BICOMPONENTE TRASPARENTE CON PROTEZIONE IN PLEXIGLASS. LUNGHEZZA METRI 3 (TRE).	Cadauno	2	450,00	900,00
7	A.B.7	CRONOMETRO DA TAVOLO PER BASKET. CONTASECONDI CON MOVIMENTO AL QUARZO. DIAMETRO DEL QUADRANTE CM.13, A DOPPIA LANCETTA, MINUTI E SECONDI.	Cadauno	2	181,45	362,90
8	A.B.8	SERIE DI PALETTE PER GIUDICI BASKET, FORMATA DA 7 PEZZI DI CUI 2 GRANDI IN METALLO CON BASE DI APPOGGIO IN ACCIAIO VERNICIATO E 5 IN PLASTICA NUMERATE DA 1 A 5	Cadauno	2	92,30	184,60
9	A.B.9	COPPIA DI PANNELLI VISUALIZZATORI DEI 24 SECONDI,INDICATI PER PALLACANESTRO (BASKET), CALCIO A 5 (FUTSAL), PALLANUOTO. <u>FUNZIONI VISUALIZZATE:</u> TIMER DEI 24 SECONDI: [0-99], CIFRE ALTE 20 CM LUCE ROSSA: DIAMETRO 8CM. <u>CARATTERISTICHE TECNICHE:</u> DIMENSIONI E PESO: 41X29X8,5CM, 6KG PER IL PANNELLO + 2,4 KG PER IL CAVO 60 M. DISTANZA E ANGOLO DI LEGGIBILITÀ: 90M, 150 GRADI. NON NECESSITA DI PROTEZIONE FRONTALE. E' CONFORME ALLA NORMA DIN 18032-3 E UNI 9554 "PROVA DI RESISTENZA AI COLPI DI PALLA". OLTRE AL RISPARMIO DEL COSTO DELLA PROTEZIONE AGGIUNTIVA VIENE ANCHE PRESERVATA LA COMPLETA VISIBILITÀ E FACILITATO L'ACCESSO AL TABELLONE. DOTATO DI CAVO SERIALE PER IL COLLEGAMENTO ALLA CONSOLE DI COMANDO (VEDERE ACCESSORI) O AL	Cadauno	4	1.288,00	5.152,00

		<p>TABELLONE SEGNAPUNTI, A SECONDA DELLA COMODITÀ DI CABLAGGIO. LUNGHEZZA DEL CAVO DI 60 M. RICEVITORE RADIO CHE CONSENTE IL RISPARMIO DEI COSTI DI CABLAGGIO. ROBUSTO CONTENITORE IN ACCIAIO VERNICIATO A POLVERE, FORNITO DI 4 STAFFE DI FISSAGGIO. PANNELLO FRONTALE IN POLICARBONATO ANTIRIFLESSO. DISPONE DI UN SUPPORTO GIREVOLE SULLA BASE PER UN EVENTUALE POSIZIONAMENTO A PAVIMENTO. SCHEDE DI VISUALIZZAZIONE FACILMENTE ACCEDIBILI FRONTALMENTE, REALIZZATE CON LED IN TECNOLOGIA SMD, AD AMPIO ANGOLO ED ALTA QUALITÀ, CON VITA MEDIA DI 100.000 ORE. IL CLACSON CONSENTE L'EMISSIONE MANUALE ED AUTOMATICA, ALLO SCADERE DEI 24 SECONDI, DI UN FORTE SEGNALE SONORO (120DB A 1M) REGOLABILE IN DURATA ED INTENSITÀ. IL SUONO DEI 24SEC È DIVERSO DA QUELLO DEL CRONOMETRO. LUCE ROSSA CON ACCENSIONE AUTOMATICA ALLO SCADERE DEL TEMPO DI GIOCO E DEI 24 SECONDI. ALIMENTAZIONE: 100-240VAC, 50-60HZ, 70VA. IL TIPO DI SPINA DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE SARÀ DECISO IN FASE DI FORNITURA AD INSINDACABILE GIUDIZIO DEL COMUNE.</p>				
10	A.B.10	<p>FRECCIA DI POSSESSO ALTERNATO. <u>CARATTERISTICHE:</u> DIMENSIONI E PESO: 56X23,5X4CM, 1,7KG. DISTANZA E ANGOLO DI LEGGIBILITÀ: 90M, 150 GRADI. COSTRUITO SECONDO LE DISPOSIZIONI F.I.B.A. LE LUCI SONO TUTTE FORMATE DA GRUPPI DI LED (VITA TIPICA: 100.000 ORE). ROBUSTO CONTENITORE IN PLASTICA COMPLETAMENTE ISOLATO, SENZA NECESSITÀ DI COLLEGAMENTO A TERRA, FORNITO CON CAVO E SPINA. ALIMENTAZIONE: 100-240VAC, 50-60HZ, 40MA. IL TIPO DI SPINA DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE SARÀ DECISO IN FASE DI FORNITURA AD INSINDACABILE GIUDIZIO DEL COMUNE.</p>	Cadauno	2	405,00	810,00
11	A.B.11	<p>PALLONE BASKET IN PU / GOMMA MULTISTRATO, N.7, AD ELEVATO GRIP, INDICATO PER CATEGORIE GIOVANILI E ADULTI.</p>	Cadauno	10	19,00	190,00
12	A.I.1	<p>LETTINO VISITA MEDICA, STRUTTURA IN ACCIAIO VERNICIATO ALLE POLVERI EPOSSIDICHE, SEZIONE MM.50X50, TELAIO SUPPORTO IN ACCIAIO VERNICIATO SEZ. MM. 40X30, PIANO IMBOTTITO E RIVESTITO IN SKAY COLORE NERO, COMPLETO DI TESTIERA RECLINABILE SU APPOSITO SUPPORTO A CREMAGLIERA, A SBLOCCO MANUALE. DIMENSIONI CM. 185X58X78H, REAZIONE AL FUOCO CLASSE 1.</p>	Cadauno	3	295,00	885,00

13	A.I.2	ARMADIO A VETRINA CON STRUTTURA IN LAMIERA STAMPATA E VERNICIATA EPOXI, 4 RIPIANI INTERNI REGOLABILI IN ALTEZZA, PORTA A BATTENTE CON CERNIERE INTERNE E CHIUSURA A CHIAVE, PARETI IN VETRO TEMPERATO DA MM 4, PIEDINI REGOLABILI, DIMENSIONI CM 60X40X160 H, A NORMA CE.	Cadauno	3	482,00	1.446,00
14	A.I.3	SCRIVANIA CON PIANO IN LAMINATO , FINITURA BASE NOCE, SPESSORE MINIMO CM 3, GAMBE GRIGIO METALLIZZATE . IL PIANO DI LAVORO È SOSTENUTO DA 4 GAMBE A FORMA CILINDRICA IN LAMIERA DI ACCIAIO DI DIAMETRO MINIMO PARI A MM 60, VERNICIATE ALLE POLVERI ELETTROSTATICHE, DOTATE DI PIEDI REGOLABILI PER IL LIVELLAMENTO A PAVIMENTO. TUTTI BORDI SONO ARROTONDATI, IL TUTTO A NORMA CE . DIMENSIONI MINIME CM 120X80X72H.	Cadauno	4	320,00	1.280,00
15	A.I.4	CASSETTIERA METALLICA SU RUOTE PIROETTANTI A 3 CASSETTI ,INTERAMENTE REALIZZATA IN LAMIERA D'ACCIAIO 1° SCELTA DELLO SPESSORE 8/10 MM VERNICIATA EPOXI GRIGIO RAL 7035, I CASSETTI SCORRONO SU GUIDE IN ACCIAIO CON RULLI IN NYLON AUTOLUBRIFICANTI AD ALTA SCORREVOLEZZA E SILENZIOSITÀ, TESTATI PER 50.000 CICLI, DOTATA DI SISTEMA ANTIRIBALTAMENTO CHE CONSENTE L'APERTURA DI UN SOLO CASSETTO PER VOLTA, SERRATURA TIPO YALE A BLOCCO SIMULTANEO DI TUTTI I CASSETTI, DI DIMENSIONI MINIME CM 42X50X53,3 H, A BORDI ARROTONDATI A NORMA CE.	Cadauno	4	219,00	876,00
16	A.I.5	SEDIA CON STRUTTURA IN ACCIAO CROMATO RINFORZATA E SCOCCA IN POLIPROPILENE COPOLIMERO CON TRATTAMENTO ANTI UV, RESISTENTE A CARICHI NON INFERIORI A KG 130, DI COLORE A GIUDIZIO DELL'AMMINISTRAZIONE, IGNIFUGA CLASSE 1, A NORMA CE.	Cadauna	15	36,60	549,00
17	A.I.6	SEDIA CON STRUTTURA IN ACCIAIO VERNICIATO, SEDILE E SCHIENALE IMBOTTITI E RIVESTITI, CON BRACCIOLI ANCH'ESSI IMBOTTITI. RIVESTIMENTO IN SKY, FACILMENTE LAVABILE. DIMENSIONI SEDUTA: ALTEZZA DA CM. 44,5 A 60, LARGHEZZA: CM. 46, PROFONDITÀ: CM. 45 , DIMENSIONI ESTERNE: CM. 61 LARGHEZZA X 52 PROFONDITÀ X 93 ALTEZZA, PESO: KG. 8,3 PESO MASSIMO SOPPORTATO: KG. 130. REAZIONE AL FUOCO CLASSE 1, ANORMA CE.	Cadauno	16	77,00	1.232,00
18	A.I.7	ATTACCAPANNI A COLONNA GIREVOLE A 8 POSTI IN ACCIAIO CROMATO CON PORTAOMBRELLI, DI COLORE A SCELTA DELL'ENTE, A NORMA CE. STRUTTURA IN TUBO D'ACCIAIO Ø MM.50 MINIMO, VERNICIATO A POLVERI EPOSSIPOLIESTERI TERMOINDURENTI, 8 POMOLI PORTAMANTELLI IN ABS GIREVOLI, PORTAOMBRELLI E VASCHETTA RACCOGLI GOCCE IN MATERIALE PLASTICO. DIMENSIONI MINIME CM.55X55X170H	Cadauno	10	69,85	698,50
19	A.I.8	PARAVENTO A 3 ANTE IN ACCIAIO CROMATO, TENDINE IN TELA IGNIFUGA, MONTATO SU RUOTE DI DIAMETRO MINIMO MM 50, DI DIMENSIONI MINIME CM 195X185, A NORMA CE.	Cadauno	3	253,00	759,00
20	A.I.9	SGABELLO GIREVOLE E REGOLABILE IN ALTEZZA.	Cadauno	3	123,00	369,00

		COSTRUZIONE IN ALLUMINIO. BASAMENTO A 5 RAZZE SU PIEDINI. DIAMETRO 36 CM. ALTEZZA MIN 46 CM. ALTEZZA MAX 63 CM. PORTATA 155 KG. PESO KG 5,2, A NORMA CE.				
21	A.I.10	SCENDILETTO A DUE GRADINI, STRUTTURA IN ACCIAIO CROMATO, GRADINI ANTISCIVOLO, DIMENSIONI DELLA BASE: LUNGHEZZA CM. 52 X LARGHEZZA CM. 39. DIMENSIONI DEL GRADINO: LUNGHEZZA CM. 20 X LARGHEZZA CM. 38 ALTEZZA 1° SCALINO CM. 22 ALTEZZA 2° SCALINO CM. 44. PORTATA MAX KG. 150.	Cadauno	3	87,00	261,00
22	A.I.11	BORSA MEDICA IN NYLON ANTISTRAPPO DI DIMENSIONI CM 47X324X19 COSTITUITA DA KIT SPECIALE PARTICOLARMENTE INDICATO PER IL PRIMO SOCCORSO NEI CLUB SPORTIVI (TENNIS CLUB, PISCINE, PALESTRE.). LA BORSA IN MORBIDO NYLON CON TRACOLLA, E' DOTATA DI DUE TASCHE LATERALI E DI CHIUSURA CON CERNIERA, 1 COPERTA ISOTERMICA 160 X 210 CM , 1 FLACONE DI DISINFETTANTE ML 250, 2 ROCCHETTI CEROTTO M 5 X 2.5 CM , 2 PAIA DI GUANTI PROTETTIVI STERILI, 2 RIANIMATORI BOCCA A BOCCA MONOUSO VENTO, 6 BUSTE GARZA IDROFILO STERILE 18 X 40 CM, 2 FLACONI GHIACCIO SPRAY 150 ML , 3 TELI TRIANGOLARI TNT CM 96 X 96 X 136 , 1 PACCHETTO COTONE IDROFILO G 50, 1 PAIO DI FORBICI TAGLIA BENDAGGI LISTER 14.5 CM, 2 TAMPOBENDE STERILI MM 80 X 100, 2 TAMPOBENDE STERILI MM 100 X 120, 1 CONF. DA 20 CEROTTI 2 X 7 CM, 8 FASCIATURE ADESIVE CM 10 X 6, 1 TELO STERILE PER USTIONI IN TNT CM 40 X 60, 1 TELO STERILE PER USTIONI IN TNT CM 60 X 80, 3 BUSTE DA 2 COMPRESSE TNT STERILI CM 10 X 10, 1 ISTRUZIONI PRONTO SOCCORSO, 5 PACCHETTI GHIACCIO ISTANTANEO, 1 CONF. RETE TUBOLARE ELASTICA, 1 LACCIO EMOSTATICO, 1 PINZA PER MEDICAZIONE STERILE, 5 SALVIETTE AMMONIACA, 1 FLACONE DI SOLUZIONE SALINA STERILE ML 250 , 1 FLACONE DI ACQUA OSSIGENATA , 3 BENDE ELASTICHE CM 6, 3 BENDE ELASTICHE CM 8, 1 FLACONE DISINFETTANTE MANI ML 100	Cadauna	3	115,00	345,00
23	A.I.12	CASSETTA PORTAMEDICINALI COMPLETA DEI PRODOTTI PREVISTI DALLA NORMA DEL DECRETO MINISTERIALE D.L.81 DEL 09-04-2008, REALIZZATA IN ABS, COMPOSTA DA DUE PARTI UGUALI CIASCUNA COMPLETA DI VETRI E SEPARATORI PER MEGLIO ALLOGGIARE IL CONTENUTO. DOTATA DI SUPPORTI PER APPENDERLA A PARETE, TENUTA ERMETICA., GARANTITA DA GUARNIZIONE. DIMENSIONI ESTERNE CM.37X22X15 - PESO : KG 1.730	Cadauna	3	52,90	158,70
24	A.I.13	BARELLA PORTA FERITI PORTATILE, STRUTTURA IN ACCIAIO VERNICIATO, GAMBE PIEGHEVOLI, TELO IN PVC RINFORZATO IGNIFUGO. DIMENSIONI 210 X 62 X 15 H CM, PORTATA MINIMA KG 150 A NORMA CE, OMOLOGATA.	Cadauna	3	348,00	1.044,00
25	A.I.14	PORTANTINA PORTAFERITI PIEGHEVOLE IN ACCIAIO CROMATO, DIMENSIONI CM 192x50X30H, CON TELO IN NYLON ARANCIONE IMPERMEABILE, CAPACITÀ 150 KG, OMOLOGATA A NORMA CE.	Cadauna	3	224,00	672,00

26	A.I.15	LENZUOLO PER LETTINO VISITA MEDICA , REALIZZATO IN ITALIA, COMPOSIZIONE: PURA CELLULOSA VERG. WS., PESO CARTA PER VELO: 17 GR/MQ , QUANTITÀ VELI: 2 VELI, TENUTA VELI:INCOLLATO - ASPETTO/FINITURA: GOFFRATO, TIPO DI GOFFRATURA: GOLD COLORE CARTA: BIANCO , CONFEZIONE: IMBALLO ESTERNO IN POLIPROPILENE A ROTOLO SINGOLO LARGHEZZA: CM 60 LUNGHEZZA: 50 METRI A ROTOLO. PERFORAZIONE: OGNI 150 CM, PESO CARTA COMPLESSIVO: 1020 GR PESO ANIMA: 114 GR , DIAMETRO FORO ANIMA: 50 MM, PESO ROTOLO COMPLESSIVO: 1134 GR.	Cadauno	6	13,50	81,00
27	A.I.16	SUPPORTO CROMATO PORTA ROTOLO PER LETTINO DA VISITA MEDICA, SI FISSA AL LETTINO TRAMITE MORSETTI. IDONEO PER ROTOLI DI LARGHEZZA 55 O 60 CENTIMETRI.	Cadauno	6	48,80	146,40
28	A.I.17	PORTARIFIUTI IN ACCIAIO INOX DA 20 LITRI - DIAMETRO CM 29 X 49 H, CON COMANDO A PEDALE IN ACCIAIO INOX, CON COPERCHIO RIMOVIBILE E SECCHIO PORTARIFIUTI INTERNO IN MATERIALE PLASTICO ESTRAIBILE.	Cadauno	15	54,60	819,00
29	A.I.18	RIANIMATORE MANUALE CON BOMBOLA RICARICABILE VALIGETTA REALIZZATA IN POLIPROPILENE ANTIURTO,CHIUSURE CON CLIPS A SCATTO KIT DI PRIMO INTERVENTO CONTENENTE I PRODOTTI PER UNA PRIMA ED EFFICACE RIANIMAZIONE, DIM.ESTERNE MM.500X360X120 PESO KG.4, CONTENUTO: 1 ASIBAG PALLONE DI RIANIMAZIONE, 2 MASCHERE ORONASALI, 1 PINOCCHIO APRIBOCCA ELICOIDALE, 1 PINZA TIRALINGUA IN POLICARBONATO, 3 CANNULE DI GUEDEL STERILI (S.M.L.) , 1 BOMBOLA OSSIGENO RICARICABILE LT.0,5 VUOTA, 1 MASCHERINA PER OSSIGENO CON TUBO ANTISCHIACCIAMENTO	Cadauno	1	348,00	348,00
30	A.I.19	BILANCIA PESA PERSONE CON STATIMETRO, DOTATA DI PEDANA ANTISCIVOLO E ROTELLE PER UNA FACILE MOVIMENTAZIONE. PORTATA FINO A 220 KG. LA COLONNA GRADUATA È IN DUE PARTI TELESCOPICHE: QUELLA INFERIORE CONSENTE DI MISURARE ALTEZZE FINO A 102 CM E LA LETTURA AVVIENE IN PROSSIMITÀ DEL CURSORE,QUELLA SUPERIORE CONSENTE DI MISURARE ALTEZZE FINO A 200 CM MA LA LETTURA DEVE ESSERE EFFETTUATA IN PROSSIMITÀ DELL'INTERSEZIONE DELLE DUE COLONNE GRADUATE . CERTIFICATA CE. COLONNA A BILANCIERE, PEDANA, ASTA DI MISURA ALTEZZA, MODULO RUOTE, VITI E RONDELLE, MANUALE D'USO IN ITALIANO.	Cadauna	2	207,80	415,60
31	A.S.1	FORNITURA IN OPERA DI PANCHINA DOPPIA PER SPOGLIATOIO DELLA LUNGHEZZA DI M 2,00 (OGNI SINGOLA SEDUTA È LARGA ALMENO CM 39,5 ED ALTA ALMENO CM 45), COMPLETA DI MONTANTI VERTICALI PER IL SOSTEGNO DEGLI SCHIENALI, DEGLI APPENDIABITI E DEL PORTABORSE , REALIZZATI IN PROFILI DI ALLUMINIO ANODIZZATO, COMPLETI DI FINITURA IN NYLON; TELAIO DI SUPPORTO COSTITUITO DA PROFILI A SEZIONE QUADRA, OPPORTUNAMENTE NERVATI, IN ALLUMINIO	Cadauna	8	1.134,00	9.072,00

		ANODIZZATO 15/100, COLLEGATI MEDIANTE GIUNTI AD ESPANSIONE IN ALLUMINIO PRESSOFUSO ARROTONDATI, PIANO DI SEDUTA REALIZZATO CON TRIPLE DOGHE IN PROFILO DI ALLUMINIO ANODIZZATO (DOTATE ALLE ESTREMITÀ DI ELEMENTI DI FINITURA ANTINFORTUNIO IN NYLON COLORE GRIGIO CHIARO, COMPLETE DI ELEMENTI IN IN STRATIFICATO, LARGHEZZA CM 8, SPESSORE CM 3, INSERITI IN APPOSITA SEDE AL FINE DI GARANTIRE LA TONALITÀ CROMATICA DESIDERATA, PIEDINI REGOLABILI IN NYLON E ACCIAIO INOX GOMMATO, APPENDIABILI IN NYLON COLORE GRIGIO SCORREVOLI SULLA DOGA, SCHIENALE IN ALLUMINIO CON FINITURA IN STRATIFICATO, STRUTTURA PORTABORSE IN ALLUMINIO ANODIZZATO, IL TUTTO A PROVA DI ANTIVANDALISMO, DIMENSIONI CM 200 X 85 X 180H. ALTEZZA SCHIENALE CM 88 CIRCA. A NORMA CE. REAZIONE AL FUOCO CLASSE 1.				
32	A.S.2	FORNITURA IN OPERA DI ARMADIETTO MODULARE PER SPOGLIATOIO, AVENTE PER OGNI SINGOLO POSTO LE DIMENSIONI DI CM 32,5 X 50 CIRCA PER UN'ALTEZZA COMPLESSIVA DI CM 201,6, RIALZATO DAL SUOLO DI CM 20 MEDIANTE IL PROLUNGAMENTO DEI PROFILI DI ALLUMINIO DELLA STRUTTURA MEDESIMA. L'ARMADIETTO, COSTRUITO IN ALLUMINIO LAMINATO STRATIFICATO DI PRIMA SCELTA, TOTALMENTE LAVABILE E CONFORME ALLE NORME VIGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA, È COMPOSTO DA: <b>STRUTTURA IN</b> PANNELLI DI LAMINATO MASSELLO AD ALTO SPESSORE (HPL); MM. 6 PER I FIANCHI, MM. 4 PER IL FONDO, MM. 8 PER I RIPIANI TERMINALI, PROFILI PORTANTI DI ALLUMINIO ANODIZZATO 15/100 ; <b>N.2 RIPIANI INTERMEDI</b> IN STRATIFICATO MASSELLO DA 6 MM. DI SPESSORE, CON SUPPORTI REGOLABILI STAMPATI IN ZAMA, FINITURA OPACA; <b>ANTE</b> ESTRUSE IN ALLUMINIO ANODIZZATO, SEZIONE AD ALA, SPESSORE 16 MM., CON FINITURA IN NYLON A SPIGOLI ARROTONDATI; <b>SILENZIATORI</b> IN MATERIALE PLASTICO MORBIDO; <b>SERRATURE</b> IN LEGA DI ALLUMINIO ED OTTONE NICHELATO, CON SCATOLA, FINITURA ESTERNA PORTANUMERAZIONE E CATENACCIO IN NYLON 66; <b>PIEDINI REGOLABILI:</b> IN NYLON E ACCIAIO INOX GOMMATO TALI DA CONSENTIRE DI COMPENSARE UN'INCLINAZIONE DEL PAVIMENTO DI OLTRE IL 3%; <b>APPENDIABILI:</b> IN NYLON COLORE NERO, SCORREVOLI SULLA DOGA IN ALLUMINIO ANTICORODAL OPPORTUNAMENTE STRUTTURATA; <b>VITI:</b> IN OTTONE NICHELATO. RIALZO DAL SUOLO DA CM 20 OTTENUTO MEDIANTE IL PROLUNGAMENTO DEI PROFILI DI ALLUMINIO DELLA STRUTTURA, DOTATI DI APPOSITA FINITURA IN NYLON A NORMA CE. RESISTENZA AL FUOCO CLASSE 1.	Cadauno	72	345	24.840,00
33	A.S.3	FORNITURA DI TAPPETINO IN POLIETILENE SPECIALE, AVENTE LE SEGUENTI CARATTERISTICHE: <b>SUPERFICIE CALPESTABILE ANTISDRUCCIOLO AL 100%; ELASTICO, INFRANGIBILE, INATTACCABILE AGLI ACIDI E</b>	Mq	364,80	16,00	5.836,80



		RESISTENTE ALLE BASSE TEMPERATURE; <b>ELETTRICO E TERMOISOLANTE; IGIENICO, ANTIGERMI E CONFORTEVOLE</b> ANCHE A PIEDI NUDI; <b>DRENANTE</b> NEI CONFRONTI DI SPORCO, POLVERE E FANGO; <b>PIANO DI CALPESTIO RIALZATO DA TERRA (CM 2)</b> PER UN LIBERO SCORRIMENTO DI LIQUIDI; <b>APPOGGIO A TERRA ANTISLITTAMENTO ; ARROTOLABILE E SEZIONABILE</b> MEDIANTE UNA SEMPLICE TAGLIERINA; <b>MODULARE (CM.25X25)</b> PER PAVIMENTAZIONI O CAMMINAMENTI DI QUALSIASI DIMENSIONE ; <b>AGGANCIABILE SU TUTTI E QUATTRO I LATI</b> , MEDIANTE UN APPOSITO SISTEMA DI GANCI A PRESSIONE E A SCATTO; <b>UTILIZZABILE SIA ALL'APERTO CHE IN LUOGHI CHIUSI</b> ; REAZIONE AL FUOCO CLASSE 1.				
34	A.S.4	GRATICCIO PER PIATTO DOCCIA IN POLIETILENE SPECIALE (URA 82 SOLVAY O SIMILARE) ADDITIVATO CON SOSTANZE ANTI U.V. E RESISTENTE AGLI ACIDI, CON SUPERFICIE ANTISDRUCCIOLO TALE DA CONSENTIRE UNA FACILE PULIZIA, IN COLORE A SCELTA DELLA DIREZIONE LAVORI, DELLE DIMENSIONI DI CM 70 X 70 , ALTEZZA DA TERRA CM 2, REAZIONE AL FUOCO CLASSE 1.	Cadauno	30	17,40	522,00
35	A.S.5	FORNITURA IN OPERA DI SPECCHIO FISSO DA PARETE CON CORNICE IN ABS, COMPLETO DI STAFFE PER IL FISSAGGIO A MURO, DI DIMENSIONI CM 50 X 60.LA LASTRA DI CUI È COMPOSTO LO SPECCHIO DOVRÀ ESSERE CONFORME ALLA NORMA TECNICA EN 12600 CLASSE 2B2 (IN CASO DI IMPATTO SUL LATO VETRO DOVRÀ SODDISFARE LE ESIGENZE DELLE SEGUENTI NORME:BS 6206 1981 CLASSE B; ANSI Z 97.1 1984, ASSICURANDO UNA DOPPIA FUNZIONE DI SICUREZZA : LA FACCIATA POSTERIORE PRESENTA UN FILM PLASTICO CHE TRATTIENE I FRAMMENTI DI VETRO E LO SPECCHIO NON SI SFONDA).	Cadauno	12	40	480,00
36	A.S.6	FORNITURA IN OPERA DI SPECCHIO A PARETE RIBALTABILE, ANTINFORTUNISTICO PER DISABILI, DI DIMENSIONE CM 50 X 60 CON TELAIO IN ACCIAIO INOX CON FINITURE CROMATE, CON SEDI PER I SUPPORTI RICAVATE PER PUNZONATURA NEL TELAIO, SENZA SALDATURE; SUPPORTI A 2 PUNTI DI FISSAGGIO. LA LASTRA DI CUI È COMPOSTO LO SPECCHIO DOVRÀ ESSERE CONFORME ALLA NORMA TECNICA EN 12600 CLASSE 2B2 (IN CASO DI IMPATTO SUL LATO VETRO DOVRÀ SODDISFARE LE ESIGENZE DELLE SEGUENTI NORME:BS 6206 1981 CLASSE B; ANSI Z 97.1 1984, ASSICURANDO UNA DOPPIA FUNZIONE DI SICUREZZA : LA FACCIATA POSTERIORE PRESENTA UN FILM PLASTICO CHE TRATTIENE I FRAMMENTI DI VETRO E LO SPECCHIO NON SI SFONDA).	Cadauno	12	40,00	480,00
37	A.S.7	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ASCIUGACAPPELLI DA PARETE A 3 VELOCITÀ, SPEGNIMENTO DI SICUREZZA PER MANCATO RIPOSIZIONAMENTO DEL TUBO DOPO 10 MINUTI, TERMOSTATO E TERMOFUSIBILE DI SICUREZZA (INTERRUZIONE CONTEMPORANEA DI RESISTENZA E MOTORE IN CASO DI PERICOLO-SURRISCALDAMENTO), MOTORE A MAGNETI	Cadauno	15	101,00	1.515,00

		PERMANENTI A LUNGA DURATA, SCARSA RUMOROSITÀ, FUNZIONAMENTO A SGANCIO DEL TUBO, TENSIONE 220V – 240 V, FREQUENZA 50HZ, MATERIALE ABS, POTENZA MOTORE 100W, GIRI AL MINUTO 4100, POTENZA RESISTENZA 900 W, POTENZA COMPLESSIVA 1000 WATT, VOLUME ARIA 55 L/S, GRADO DI PROTEZIONE ELETTRICA CLASSSE II – IPX1, DIMENSIONI MM 290 (INCLUSO TUBO 540) X 210 X 100, PESO KG 2,2, MARCHIO CE				
38	A.S.8	FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI SAPONE LIQUIDO, AVENTE LE SEGUENTI CARATTERISTICHE: SENSORI DMP A FOTOCELLULA, REALIZZATI IN MATERIALE ANTIGRAFFIO E ANTICALCARE, CIRCUITO ELETTRONICO COMPLETAMENTE RESINATO A TENUTA STAGNA INTEGRALE, CORPO IN ROBUSTO ABS BIANCO, MICROCHIP PROGRAMMATO PER IL PERFETTO CONTROLLO DELLE FUNZIONI TRAMITE SOFTWARE DMP, FUNZIONI OTTIMIZZATE PER UNA LUNGA AUTONOMIA DELLE PILE ALCALINE, AUTONOMIA DELLE PILE: 2 ANNI AD UNA MEDIA DI 200 AZIONAMENTI AL GIORNO, PILE DI FACILE SOSTITUZIONE E REPERIBILITÀ, ALLOGGIAMENTO PILE A TENUTA STAGNA INTEGRALE, LED DI SEGNALAZIONE DELLE PILE SCARICHE, CHIUSURA A CHIAVE DEL COPERCHIO, SERBATOIO: 1 LITRO, VETRINO DI VERIFICA LIVELLO PRODOTTO, DATI TECNICI: PILE ALCALINE DA 1,5 V SIZE AA, CIRCUITO ELETTRONICO: 9 V (REALIZZATO A NORMA CEI EN 61558-1/-2-6), GRADO DI PROTEZIONE DELLE PARTI ELETTRICHE: IP44, TRASFORMATORE DI SICUREZZA CE REALIZZATO IN RISPONDEZA ALLA NORMA CEI EN 61558-1/-2-6, RAGGIO D'AZIONE DEI SENSORI: 5-25 CM E D'AZIONE REGOLABILE, COMPLETO DI KIT DI FISSAGGIO, MANUALE D'ISTRUZIONI, PORTAPILE CON SET DI 6 PILE ALCALINE E TRASFORMATORE DI SICUREZZA DMP.	Cadauno	25	50,00	1.250,00
39	A.S.9	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTAROTOLO DI CARTA IGIENICA IN ABS, CON COPERCHIO E SERRATURA. DIMENSIONI CM. 34 X 32 X 14, CAPACITÀ ROTOLO DIAMETRO MASSIMO CM. 27,5.	Cadauno	20	10,00	200,00
40	A.S.10	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ASCIUGAMANI ELETTRICO A FOTOCELLULA IN ACCIAIO INOX AISI 304 - POTENZA TOTALE: 2400 W - GIRI/M: 5.500 RPM - POTENZA RESISTENZA: 2400 W - TENSIONE: 220-240 V - FREQUENZA: 50-60 HZ - VELOCITÀ DELL'ARIA: 101 KM/H - RUMOROSITÀ: 70 DB - TEMPORIZZAZIONE REGOLABILE FRA 25" A 180" - BOCCHETTONE GIREVOLE A 360 GRADI - GRADO PROTEZIONE ELETTRICA: IPX1-CLASSE I - ANTIVANDALISMO - CONFORME NORME CE - DIM. 284 X 202 X 248H MM.	Cadauno	20	295,00	5.900,00
41	A.S.11	CESTINO GETTACARTE IN POLIPROPILENE, ANTIURTO, LAVABILE, ANTIURTO, IN DIVERSI COLORI A SCELTA DELLA D.L., CAPACITÀ LITRI 16,5, ALTEZZA CM 32,5, DIAMETRO CM 31.	Cadauno	20	4,00	80,00
42	A.S.12	PORTASCOPINO SETOLATO IN ABS E SCOPINO, TIPO MODELLO NUVOLA DELLA SANIPLAST O	Cadauno	20	6,00	120,00

		EQUIVALENTE.				
43	A.S.13	TAVOLO PER SPOGLIATOIO, STRUTTURA IN ACCIAIO VERNICIATO DIAMETRO MM 50, PIANO IN BILAMINATO SPESSORE MINIMO MM 16, DIMENSIONI MINIME CM. 100 X 70 X 76 H., CON SPIGOLI ARROTONDATI E CONFORME ALLE NORME CE. REAZIONE AL FUOCO CLASSE 1.	Cadauno	8	150,00	1.200,00
44	A.S.14	FORNITURA IN OPERA DI PANCHINA SINGOLA PER SPOGLIATOIO DELLA LUNGHEZZA DI M 2,00 (OGNI SINGOLA SEDUTA È LARGA ALMENO CM 39,5 ED ALTA ALMENO CM 45), COMPLETA DI MONTANTI VERTICALI PER IL SOSTEGNO DEGLI SCHIENALI, DEGLI APPENDIABITI E DEL PORTABORSE , REALIZZATI IN PROFILI DI ALLUMINIO ANODIZZATO, COMPLETI DI FINITURA IN NYLON; TELAIO DI SUPPORTO COSTITUITO DA PROFILI A SEZIONE QUADRA, OPPORTUNAMENTE NERVATI, IN ALLUMINIO ANODIZZATO 15/100, COLLEGATI MEDIANTE GIUNTI AD ESPANSIONE IN ALLUMINIO PRESSOFUSO ARROTONDATI, PIANO DI SEDUTA REALIZZATO CON TRIPLE DOGHE IN PROFILO DI ALLUMINIO ANODIZZATO (DOTATE ALLE ESTREMITÀ DI ELEMENTI DI FINITURA ANTINFORTUNIO IN NYLON COLORE GRIGIO CHIARO, COMPLETE DI ELEMENTI IN IN STRATIFICATO, LARGHEZZA CM 8 , SPESSORE CM 3, INSERITI IN APPOSITA SEDE AL FINE DI GARANTIRE LA TONALITÀ CROMATICA DESIDERATA,PIEDINI REGOLABILI IN NYLON E ACCIAIO INOX GOMMATO, APPENDIABITI IN NYLON COLORE GRIGIO SCORREVOLI SULLA DOGA, SCHIENALE IN ALLUMINIO CON FINITURA IN STRATIFICATO, STRUTTURA PORTABORSE IN ALLUMINIO ANODIZZATO, IL TUTTO A PROVA DI ANTIVANDALISMO, DIMENSIONI CM 200 X 45 X 180H. ALTEZZA SCHIENALE CM 88 CIRCA. A NORMA CE. REAZIONE AL FUOCO CLASSE 1.	Cadauna	6	567,00	3.402,00
45	A.T.1	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCOCCA DI SEDUTA SENZA SCHIENALE IN POLIPROPILENE COPOLIMERO COLORATO CON FINITURA RESISTENTE AI RAGGI ULTRAVIOLETTI E AGLI ACIDI, IGNIFUGA DI CLASSE 1, , DI DIMENSIONI MINIME CM 40 X 35 X 10,2, MONTATA DIRETTAMENTE SUL GRADINO CON N. 4 PUNTI DI FISSAGGIO (UNO ANTERIORE SULLA NERVATURA FRONTALE E TRE SULLA SUPERFICIE DI SEDUTA CON SEDI PER L'INSERIMENTO DI SPECIALI TAPPI AD INCASTRO) COMPLETA DI TASSELLI AD ESPANSIONE IN NYLON (HILTI) E VITI AUTOFILETTANTI IN ACCIAIO INOX CORREDATE DA RONDELLE AVENTI FUNZIONI DI RIPARTIZIONE DEGLI SFORZI DI ADEGUATA RESISTENZA, DI DIVERSI COLORI A SCELTA DELL'AMMINISTRAZIONE, CONFORME ALLE NORME CE ED ALLA NORMATIVA SPORTIVA DI SETTORE.	Cadauna	900	16,84	15.156,00
46	A.T.2	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCOCCA DI SEDUTA CON SCHIENALE ALTO IN POLIPROPILENE COPOLIMERO COLORATO CON FINITURA RESISTENTE AI RAGGI ULTRAVIOLETTI E AGLI ACIDI, IGNIFUGA DI CLASSE 1, , DI DIMENSIONI MINIME CM 43 X 40 X 33, MONTATA DIRETTAMENTE SUL GRADINO CON N.	Cadauna	200	26,25	5.250,00

		4 PUNTI DI FISSAGGIO (UNO ANTERIORE SULLA NERVATURA FRONTALE E TRE SULLA SUPERFICIE DI SEDUTA CON SEDI PER L'INSERIMENTO DI SPECIALI TAPPI AD INCASTRO) COMPLETA DI TASSELLI AD ESPANSIONE IN NYLON (HILTI) E VITI AUTOFILETTANTI IN ACCIAIO INOX CORREDATE DA RONDELLE AVENTI FUNZIONI DI RIPARTIZIONE DEGLI SFORZI DI ADEGUATA RESISTENZA, DI DIVERSI COLORI A SCELTA DELL'AMMINISTRAZIONE, CONFORME ALLE NORME CE ED ALLA NORMATIVA SPORTIVA DI SETTORE.				
47	A.V.1	FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO PALLAVOLO A TRALICCIO MODELLO GARA APPROVATO F.I.P.A.V. COSTITUITO DA 2 MONTANTI IN ALLUMINIO SEZIONE OVOIDALE MM 120X100 RINFORZATI INTERNAMENTE. REGOLAZIONE DELLA RETE A MEZZO DI SCORREVOLI PERISCOPICI INTERNI IN ACCIAIO ZINCATO E TENSIONE DELLA RETE TRAMITE ARGANO A CREMAGLIERA. BASE DI APPOGGIO A TERRA IN LAMIERA D'ACCIAIO SPESSORE MM 10 TAGLIATA A LASER CON FORI DI FISSAGGIO SVASATI AD INTERASSE CM 47. TIRANTI DI RINFORZO Ø MM 30. COMPLETO DI TIRAFONDI MA 14 PER IL FISSAGGIO A TERRA E RUOTE PER IL TRASPORTO. CERTIFICATO DALLA LEGA PALLAVOLO SERIE A. COMPRESO COPPIA DI PROTEZIONI IMBOTTITE ANTINFORTUNISTICHE PER IMPIANTO PALLAVOLO MONOTUBOLARE IN POLIETILENE RETICOLATO CON RIVESTIMENTO IN PVC LAVABILE, ANTIBATTERICO E ANTIMUFFA. CHIUSURA A CERNIERA. ALTEZZA CM.200 - SPESSORE CM.4,5. PROTEZIONI ANTINFORTUNISTICHE PER PALI PALLAVOLO CON DIAMETRO DI CM.10/12. OMOLOGATA FIPAV, CONFORME NORME CE.	Cadauno	1	660,00	660,00
48	A.V.2	RETE PALLAVOLO MODELLO MONDIAL EXTRA, SECONDO NORME FIPAV, IN NYLON AD ALTA TENACITÀ, TRECCIA DIAMETRO MM 5, LAVORAZIONE SENZA NODO. NELLA PARTE SUPERIORE BANDA IN POLIESTERE DA MM 70 E CAVO IN ACCIAIO DIAMETRO MM 5. NELLA PARTE INFERIORE BANDA IN POLIESTERE DA MM 50 E CORDA IN NYLON DIAMETRO MM 6. BANDE MOBILI PORTA ANTENNE, BANDE LATERALI PER LA TRAZIONE, COMPLETE DI ASTE IN FIBRA DI VETRO DIAMETRO MM 10. LUNGHEZZA M 9,5, ALTEZZA M 1,00.	Cadauna	1	155,00	155,00
49	A.V.3	PALCHETTO PER ARBITRO PALLAVOLO IN PIEDI O SEDUTO COSTRUITO SECONDO REGOLAMENTO FIPAV, STRUTTURA IN ACCIAIO VERNICIATO, BASAMENTO AD ALTA STABILITÀ MISURE CM 110 X 70 CON PIEDINI REGOLABILI, PIANO DI CALPESTIO IN LAMIERA ZINCATA, PEDANA REGOLABILE IN VARIE ALTEZZE DA CM 110 A CM 150 MEDIANTE ARGANO MANUALE A CREMAGLIERA, PARAPETTO IN TUBOLARE TONDO DIAMETRO MM 40, SCALETTA DI ACCESSO POSTERIORE RIVESTITA IN MATERIALE ANTISCIVOLO, SCOCCA DI SEDUTA IN PVC,	Cadauno	1	750,00	750,00

		COMPLETO DI RUOTE PER IL TRASPORTO IN GOMMA APPLICATE DIRETTAMENTE SULL'IMPIANTO. CERTIFICATO DALLA LEGA PALLAVOLO SERIE A.				
50	A.V.4	COPPIA DI PROTEZIONE IMBOTTITA PER IMPIANTO DI PALLAVOLO MODELLO "GARA" IN POLIETILENE ESPANSO RETICOLATO MULTISTRATO , IGNIFUGO CLASSE 1, RIVESTIMENTO IN PVC, CON CHIUSURA A CERNIERA.	Cadauna	1	128,00	128,00
51	A.V.5	SEGNALATORE ACUSTICO E LUMINOSO PER RICHIESTA TIME-OUT, COMPLETO DI SERIE DI PALETTE NUMERATE, VANO PORTA OGGETTI E BATTERIE RICARICABILI .CERTIFICATO LEGA PALLAVOLO SERIE A, COMPOSTO DA 2 STRUTTURE A PIRAMIDE CON SEGNALATORE LUMINOSO E ACUSTICO E PORTA PALETTE PER IL CAMBIO DEI GIOCATORI	Cadauno	1	840,00	840,00
52	A.V.6	SERIE PALETTE IN PLASTICA NUMERATE PER SOSTITUZIONE GIOCATORI , CONFEZIONE DA 18 PEZZI,	Cadauna	1	129,00	129,00
53	A.V.7	CONTENITORE DI PORTA PALETTE A 18 POSTI IN LEGNO O MATERIALE PLASTICO.	Cadauno	1	34,00	68,00
54	A.V.8	TABELLA NUMERICA PER PALLAVOLO A LETTURA IMMEDIATA IN MATERIALE PLASTICO, RESISTENTE, COLORE NERO, DIMENSIONI CM.33,6X19,2X2,85.	Cadauna	2	56,00	112,00
55	A.V.9	CARRELLO PORTA PALLONI CON TELAIO IN ACCIAIO ZINCATO COMPLETAMENTE SMONTABILE, PIEGHEVOLE, SPOSTABILE SU RUOTE, SACCA IN NYLON, CHIUSURA AD OMBRELLO, DI DIMENSIONI CM 60X60X90(H) .	Cadauno	2	138,00	276,00
56	A.V.10	PALLONE PER PALLAVOLO IN PELLE NATURALE, N.5, "MOLTEN" ULTRA TOUCH V5M1500 COLORATO O SIMILARE, APPROVATO DALLA FIPAV.	Cadauno	10	33,00	330,00
57	A.V.11	PALLONE PER MINI VOLLEY IN CUOIO SINTETICO, DIAMETRO CM 20, PESO GR 220, OMOLOGATO FIPAV.	Cadauno	10	21,00	210,00
58	AR.1	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLO DA RIUNIONE, CON RIPIANO SUPERIORE E FIANCHI LATERALI DELLO SPESSORE NON INFERIORE A MM. 35 REALIZZATI IN CONGLOMERATO LIGNEO RIVESTITO IN MELAMINICO AD ALTA RESISTENZA FINITURA MELO E NOCE, CON BORDO IN ABS DELLO SPESSORE NON INFERIORE A CM. 2 SU TUTTI I LATI, STRUTTURA PORTANTE REALIZZATA IN TUBOLARI DI ACCIAIO CROMATO DEL DIAMETRO NON INFERIORE A MM. 120. DIM. 360X110X75H REAZIONE AL FUOCO CLASSE 1.	Cadauno	1	674,00	674,00
59	AR.2	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POLTRONCINA GIREVOLE PER TAVOLO DA RIUNIONE, CON SPALLIERA BASSA CON BRACCIOLI REGOLAZIONE MILLIMETRICA DELLO SCHIENALE, ALZATA A GAS, INTERNI IN MULTISTRATO IN FAGGIO, IMBOTTITURA IN POLIURETANO ESPANSO INDEFORMABILE, BASE A CINQUE RAZZE IN ACCIAIO CON COPERTURA IN POLIAMMIDE. RIVESTITA IN SIMILPELLE COLORE A SCELTA DELL'AMM.NE. DOPPIA RUOTA PIROETTANTE. DIM. 62X62X100 REAZIONE AL FUOCO CLASSE 1.	Cadauna	10	332,00	3.320,00
60	AR.3	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCRIVANIA CON	Cadauna	4	270,00	1.080,00

		PIANO DI LAVORO IN AGGLOMERATO LIGNEO A DOPPIA DENSITÀ ED A BASSO CONTENUTO DI FORMALDEIDE, RIVESTIMENTO IN LAMINATO, SPESSORE TOTALE DI 28/30 MM. I BORDI PERIMETRALI DOVRANNO ESSERE IN ABS DELLO SPESSORE DI MM. 3, ARROTONDATI SUI 4 LATI NELLO STESSO COLORE DEL PIANO. DIM. 160X80X72H, REAZIONE AL FUOCO CLASSE 1.				
61	AR.4	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POLTRONA PER SCRIVANIA CON SCHIENALE ALTO, SENZA POGGIATESTA, REGOLAZIONE IN ALTEZZA DELLA SEDUTA MEDIANTE COLONNA A GAS, RITORNO ANTISHOCH DELLO SCHIENALE, BASE A 5 RAZZE, BRACCIOLI IN POLIPROPILENE. RUOTE PIROETTANTI GEMELLATE. IMBOTTITURA IN POLIURETANO ESPANSO FLESSIBILE, INDEFORMABILE FORMATO IN STAMPO FREDDO, AUTOESTINGUENTE. CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO I/M. COLORE A SCELTA DELL'AMM.NE. DIM. 62X62XH90/104.	Cadauna	4	415,00	1.660,00
62	AR.5	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CASSETTIERA CON TRE CASSETTI SU RUOTE, REALIZZATA CON PANNELLI IN AGGLOMERATO LIGNEO RIVESTITO CON LAMINATO PLASTICO, COLORI A SCELTA DELL'AMM.NE. DIM. 42X56X55H, REAZIONE AL FUOCO CLASSE 1.	Cadauna	4	95,00	380,00
63	TAB	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI TABELLONE CENTRALE TIPO MOD. C81 O EQUIVALENTE COMPRENDENTE :</b> -TABELLONE CENTRALE TIPO MOD. C81 O EQUIVALENTE CON TEMPO, PUNTI, FALLI SQUADRA, PERIODI E BONUS. -NR. 2 GUANCIALI DA COLLOCARE LATERALMENTE AL TABELLONE CON 14 STRISCE ALFANUMERICHE CADAUNO RIPORTANTI NUMERO, NOME E PENALITÀ DI OGNI SINGOLO GIOCATORE. -NR. 2 APPARECCHIATURE PER IL CONTEGGIO DEI 24/14 SECONDI COMPLETE DI VISUALIZZAZIONE DEL TEMPO DI GIOCO. -NR. 2 CONTORNI LUMINOSI DA COLLOCARE SUI CANESTRI. -CONSOLLE DI COMANDO CON RADIO FREQUENZA PER LA GESTIONE DEL TABELLONE CENTRALE E DEI 24" -COMPUTER DI GESTIONE DELLE STRISCE ALFANUMERICHE NUMERI, PENALIZZAZIONI E NOMI GIOCATORI E SQUADRE <b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b> CONSOLLE DI COMANDO DA TAVOLO A MICROPROCESSORE COSTITUITA DA UN ELEGANTE CONTENITORE COMPLETO DI PANNELLO FRONTALE IN ALLUMINIO SUL QUALE SONO INDICATI TUTTI I DATI CHE SONO VISUALIZZATI SUL TABELLONE. LA CENTRALINA DI COMANDO, CENTRO LOGICO DELL'INTERO IMPIANTO, ELABORA I DATI DI GARA, GENERA AUTOMATISMI E PILOTA LA LINEA DI TRASMISSIONE VERSO I TERMINALI DEL SISTEMA. L'ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI AVVIENE TRAMITE INTERRUTTORI CICLICI "CONTRAVES" PERMETTENDO ALL'OPERATORE DI LEGGERE IL NUMERO IMPOSTATO ED EVENTUALMENTE CORREGGERLO CON ESTREMA	Cadauno	1	37.118,40	37.118,40

FACILITÀ SIA IN MODO CRESCENTE CHE DECRESCENTE. L'IMPOSTAZIONE DEL TEMPO DI GARA (PRESETTABILE DA 1 A 59 MINUTI, CON LA VISUALIZZAZIONE IN AUTOMATICO NELL'ULTIMO MINUTO, DEI DECIMI E CENTESIMI SECONDO, COME DA REGOLAMENTO ) È VISIBILE SU DUE INTERRUTTORI CICLICI "CONTRAVES" CHE RENDONO QUESTA OPERAZIONE ESTREMAMENTE SEMPLICE, SUCCESSIVAMENTE SARÀ SUFFICIENTE PREMERE CONTEMPORANEAMENTE DUE PULSANTI PER VISUALIZZARE IL TEMPO DI GIOCO IMPOSTATO. IL DOPPIO INTERRUTTORE PER IL RESET DEL TEMPO DEVE ESSERE PREVISTO PER EVITARE L'AZZERAMENTO NEL CASO UN SOLO INTERRUTTORE FOSSE ACCIDENTALMENTE TOCCATO.

ESSENDO L'IMPIANTO DOTATO DI INDICATORI 24 SECONDI, LA GESTIONE DEL TEMPO E DEI 24 SECONDI DOVRÀ ESSERE RILANCIATA A DELLE IMPUGNATURE MOBILI, CONSENTENDO AGLI OPERATORI DI GESTIRE PIÙ COMODAMENTE LA GARA. L'IMPOSTAZIONE: BASKET -PALLAVOLO - PALLAMANO -CALCETTO - BOX E TENNIS AVVIENE RUOTANDO IL COMMUTATORE POSTO SUL FRONTALE NELLA POSIZIONE DESIDERATA E PER CONFIGURARLO È SUFFICIENTE SPEGNERE E RIACCENDERE IL TELECOMANDO.

SONO PREVISTE TRE USCITE PER LE SEGNALAZIONI ACUSTICHE:

- 1 ) AUTOMATICO DI FINE TEMPO
- 2 ) MANUALE (OPZIONALE).
- 3 ) AUTOMATICO DI FINE 24 SECONDI

**TABELLONE VISUALIZZATORE IN ALLUMINIO NERO.**

I DISPLAYS E L'ELETTRONICA DI BORDO:  
I DISPLAYS DOVRANNO ESSERE REALIZZATI CON MATERIALI DI ALTA QUALITÀ, PARTENDO DAL SUPPORTO IN VETRORESINA DEL CIRCUITO STAMPATO, AI LEDS. I DISPLAYS DOVRANNO ESSERE A 7 SEGMENTI, ED OGNI SEGMENTO DOVRÀ ESSERE REALIZZATO DA GRUPPI DI LEDS CONFERENDO AL NUMERO UN OTTIMA LETTURA ANCHE DA NOTEVOLI ANGOLAZIONI. IN PARTICOLARE I DISPLAYS DOVRANNO AVERE LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:

**DISPLAY H500** ALTEZZA DEL DISPLAY 550MM, È COMPOSTO DA 20 GRUPPI DI 32 LEDS, VISIBILITÀ 250 MT;

**DISPLAY H400** ALTEZZA DEL DISPLAY 450MM, È COMPOSTO DA 20 GRUPPI DI 17 LEDS, VISIBILITÀ 200 MT;

**DISPLAY H300** ALTEZZA DEL DISPLAY 300MM, È COMPOSTO DA 20 GRUPPI DI 10 LEDS, VISIBILITÀ 150 MT;

**DISPLAY H200** ALTEZZA DEL DISPLAY 230MM, È COMPOSTO DA 20 GRUPPI DI 7 LEDS, VISIBILITÀ 110 MT;

**DISPLAY H160** ALTEZZA DEL DISPLAY 160MM, È COMPOSTO DA 18 GRUPPI DI 4 LEDS, VISIBILITÀ 80 MT;

**DISPLAY H110** ALTEZZA DEL DISPLAY 110MM, È COMPOSTO DA 7 GRUPPI DI LEDS DA 5 LED PER FILA, VISIBILITÀ 60 MT.

TUTTI I DISPLAYS SOPRA ELENCATI DOVRANNO ESSERE A SETTE SEGMENTI REALIZZATI CON UN INCLINAZIONE DI 7 GRADI; I COLORI DEI LEDS UTILIZZATI PER LE VARIE TIPOLOGIE DI DISPLAYS VARIANO NEI COLORI ROSSO, GIALLO E VERDE. I DISPLAYS DOVRANNO ESSERE FISSATI MECCANICAMENTE AL FRONTALE DI ALLUMINIO PUNZONATO A DISEGNO E CON INFRAPPOSTO UN FILTRO ANTIRIFLESSO.

**DISPLAY H105** ALTEZZA DEL DISPLAY 105MM, È GENERATO SU UNA MATRICE 7X5 A LEDS PASSO 15 MM, CHE, OPPORTUNAMENTE DIMENSIONATA, CONSENTE DI VISUALIZZARE UNA SERIE DI NUMERI ADATTI ALLA SEGNALAZIONE DEL NUMERO, PENALIZZAZIONI E PUNTI DI CIASCUN GIOCATORE, VISIBILITÀ 50 MT. UTILIZZA LED AD ALTA EFFICIENZA NEI COLORI ROSSO, GIALLO E VERDE OPPORTUNAMENTE SCHERMATO.

**DOT D40** SINGOLO GRUPPO DI 10 LED DIAMETRO 40.

UTILIZZA LED AD ALTA EFFICIENZA NEI COLORI ROSSO, GIALLO E VERDE, VIENE MECCANICAMENTE FISSATO AL FRONTALE IN ALLUMINIO CON INFRAPPOSTO UN FILTRO COLORATO E ANTIRIFLESSO.

**TROMBA FINE TEMPO** SEGNALATORE ACUSTICO DEL TIPO AUTOMOBILISTICO IN BASSA TENSIONE INSCATOLATA IN UN CONTENITORE APPPOSITAMENTE STUDIATO PER CONFERIRNE IL MAGGIOR RENDIMENTO

**CAVO** MULTIPOLARE 4/6/8 CONDUTTORI 0,20 MMQ IL NUMERO DEI CONDUTTORI SARÀ IN FUNZIONE DELL'ESTENSIONE DEL TABELLONE.

**TRASMISSIONE RADIO** CON MODULI A 433/868 MHZ CONFORMI ALLE NORMATIVE;

**ELETTRONICA DI BORDO** IL CONTROLLO DELL'APPARECCHIATURA SARÀ AFFIDATA ALLA CONSOLLE DI COMANDO, PER QUESTA RAGIONE L'ELETTRONICA A BORDO DEI TABELLONI E DEI 24 SECONDI DOVRÀ ESSERE ESTREMAMENTE AFFIDABILE, FLESSIBILE ED ESPANDIBILE IN MODO DA CONSENTIRE DI COLLEGARE PIÙ APPARECCHIATURE SU DI UNO STESSO IMPIANTO.

**CONFIGURAZIONE TABELLONE MODELLO C-81:**  
**TEMPO DI GIOCO** : NR. 4 DISPLAYS H300 COLORE ROSSO (00:01-59:00);  
**PUNTEGGIO** : NR. 3 DISPLAYS H300 COLORE GIALLO PER OGNI SQUADRA (0-199);  
**FALLI SQUADRA** : NR. 2 DISPLAYS H200 COLORE ROSSO PER OGNI SQUADRA (0-19);  
**PERIODI DI GIOCO** :NR. 1 DISPLAY H160 COLORE ROSSO  
**TIME -OUT** :NR. 3 **DOT D40** COLORE ROSSO PER OGNI SQUADRA  
**NR. 2 SCRITTE COLORE GIALLO (OSPITI - CASA)**  
**H. 100 MM. ADESIVE**  
**SEGNALATORE ACUSTICO**:NR. 1 TROMBA FINE TEMPO  
**CAVO TRASMISSIONE DATI**: DOVRÀ ESSERE FORNITA, SECONDO LE INDICAZIONI INSINDACABILI DELLA DIREZIONE LAVORI, LA METRATURA NECESSARIA PER REALIZZARE



	<p>L'IMPIANTO COMPLETO E PERFETTAMENTE FUNZIONANTE</p> <p><b>TRASMISSIONE A RADIO FREQUENZA 433MHZ O 868MHZ</b></p> <p><b>TABELLONE CON NUMERI, NOMI E FALLI</b></p> <p><b>GIOCATORI</b> COMPOSTO DA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>NR. 1 STRISCIA ALFANUMERICA</b> DA 16 CARATTERI H100 MM DA POSIZIONARE SOTTO I PUNTEGGI DELLE DUE SQUADRE, INDICANTE IL NOME DELLE DUE SQUADRE, CON POSSIBILITÀ DI VISUALIZZARE MESSAGGI SCORREVOLI;</li> <li>- <b>N. 1 COPPIA DI GUANCIALI</b> DA INSTALLARE LATERALMENTE AL TABELLONE LUMINOSO IN PROFILATO DI ALLUMINIO TIPO "PORSIA" CON PORTELLE DI ISPEZIONE IN ALLUMINIO</li> </ul> <p>COMPLETO DI :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-<b>24 STRISCE ALFANUMERICHE</b> (14 PER SQUADRA) DA 16 CARATTERI H100 MM</li> </ul> <p>COMPONIBILI DA PC PER L'INSERIMENTO DEI NUMERI, NOMI GIOCATORI, FALLI E/O PUNTI REALIZZATI DA OGNI SINGOLO GIOCATORE, CON POSSIBILITÀ DI VISUALIZZARE MESSAGGI SCORREVOLI, COMPLETO DI PC (DI ADEGUATA CAPACITÀ E POTENZA – SECONDO LE INDICAZIONI CHE SARANNO FORNITE DALLA DIREZIONE DEI LAVORI) E RELATIVO SOFTWARE PER LA GESTIONE (14 GIOCATORI)</p> <p><b>SOLUZIONE CON NUMERI, NOMI E FALLI GIOCATORI</b></p> <p><b>SCOREBOARD TEMPO E 24/14 SECONDI SOPRA CANESTRO</b></p> <p><b>INDICATORI 24/14 SECONDI</b> DA POSIZIONARSI SOPRA CANESTRO COSTRUITI IN PROFILO E LAMIERA DI ALLUMINIO, COMPLETI DI RIPETIZIONE DEL <b>TEMPO DI GIOCO E 24 SECONDI</b>, INDICATORE LUMINOSO E SUONERIA DI FINE TEMPO:</p> <p><b>24 SECONDI E32S*</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-NR. 2 DISPLAYS H300 COLORE GIALLO (88) PER OGNI 24 SEC.</li> <li>-NR. 4 DISPLAYS H160 COLORE ROSSO (88:88) PER OGNI 24 SEC.</li> <li>-NR. 1 DOT D40 COLORE ROSSO PER OGNI 24 SEC.</li> </ul> <p>*INCLUSI I TRALICCI DI SUPPORTO CON TRASMISSIONE A RADIO FREQUENZA 433MHZ O 868MHZ</p> <p><b>INDICATORI 24 SECONDI (SENZA TEMPO DI GIOCO)</b>, INDICATORE LUMINOSO E SUONERIA DI FINE TEMPO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-NR. 2 DISPLAYS H300 COLORE GIALLO (88) PER OGNI 24 SEC;</li> <li>-NR. 1 DOT D40 COLORE ROSSO PER OGNI 24 SEC;</li> </ul> <p>CON TRASMISSIONE A RADIO FREQUENZA 433MHZ O 868MHZ</p> <p><b>INDICATORE DI TEMPO E 24/14 SECONDI SOPRA CANESTRO A 4 FACCE CONTORNO LUMINOSO DI STOP</b></p> <p>REALIZZATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO OPPORTUNAMENTE SAGOMATA, DA FISSARE ESTERIORMENTE AL CRISTALLO SUL TELAIO DI SUPPORTO, CON APPOSITE VITI E SQUADRETTE.LA CORNICE LUMINOSA DOVRÀ</p>				
--	--	--	--	--	--

	<p>ESSERE REALIZZATA CON DEI LEDS, DISPOSTI SU DUE FILE E A PASSO COSTANTE SU TUTTO IL PERIMETRO VISIBILE DEL CANESTRO.LA CONNESSIONE ALL'APPARATO DEI 24 SEC., FORNITO DI "STOP LAMP", DOVRÀ ESSERE TALE DA CONSENTIRNE L'UTILIZZO COME DA REGOLAMENTO.</p> <p>IL TUTTO COMPRESO :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- IMBALLO E TRASPORTO</li> <li>- GARANZIA: 24 MESI DALLA DATA DI CONSEGNA. DURANTE TALE PERIODO LE PARTI DIFETTOSE SARANNO SOSTITUITE GRATUITAMENTE.</li> <li>- INSTALLAZIONE E COLLAUDO IN OPERA DELLE APARECCHIATURE DA PARTE DI PERSONALE SPECIALIZZATO.</li> <li>- ADEGUATO NUMERO DI ORE DI FORMAZIONE A DISCREZIONE DELLA STRAZIONE APPALTANTE AL FINE DI ISTRUIRE PERSONALE DESIGNATO DALL'ENTE PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA.</li> <li>- OPERE MURARIE E DI SOLLEVAMENTO, MANOVALANZA, MAGISTERI VARI, APPROVVIGIONAMENTO E STESURA DELLA LINEA D'ALIMENTAZIONE A 220 V, STESURA DEL CAVO DI TRASMISSIONE DATI E QUANTO ALTRO NECESSARIO PER DARE IL SISTEMA PERFETTAMENTE FUNZIONANTE.</li> </ul>				
<b>SOMMANO LE FORNITURE A BASE D'ASTA</b>					<b>€ 166.807,90</b>
<p>N.B. I PREZZI SUDDETTI SI INTENDONO COMPRESIVI DI TUTTI GLI ONERI E MAGISTERI PER IL TRASPORTO, LA FORNITURA, IL MONTAGGIO, LA MESSA IN ESERCIZIO E LA VERIFICA DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO, NONCHÉ DI SPESE GENERALI ED UTILE DELL'IMPRESA.</p>					